

IMPETUM-1200
GIUNTATRICE LONGITUDINALE CON APPLICAZIONE DELLA COLLA INTEGRATA

	1200
Caratteristiche dell'impiallacciatura Larghezza in mm (contro vena) Lunghezza in mm (lungo vena) Spessore in mm * Contenuto di umidità in % (ca.) <i>* altri spessori a richiesta</i>	45 - 1200 380 - 3800 0,4 - 1,5 8 - 12
Prestazioni della macchina Velocità di avanzamento in m/min. Velocità media di produzione in m/min.	5 - 50 20-30
Caratteristiche tecniche Lunghezza della zona riscaldata in mm Temperatura della zona riscaldata in °C Energia elettrica in kW Aria compressa in bar Consumo di energia elettrica in kWh (ca.) Consumo aria compressa in NL/min. (ca.)	1000 200 10 6 4 5
Caratteristiche colla Tipo di colla (consigliato) Capacità vasca colla in gr Unità refrigerante vasca colla	Ureica, Kaurit 106 150 x 1 Ad acqua
Dimensioni e peso Lunghezza in mm Larghezza in mm Altezza in mm Altezza piano di lavoro in mm Peso in Kg (approssimativamente)	2290 2280 1900 960 2000

Colori
 Blu
 Grigio caldo chiaro Grigio caldo scuro

Copyright 2025



Monguzzi & Fisher+Rückle S.r.l.
 Via Marsala 5, 20061 Carugate (MI) ITALIA
 Tel.: 02/9253802
 Fax: 02/9252204
 info@monguzzi.net
 www.monguzzi.net