

**TRM-2L-S (TAGLIO LUNGO)**  
**TAGLIERINA A DUE LAME**  
*Angolo di taglio 16° + 12°*

	2600	3000	3200	3600	3800	4000	4200
<b>Caratteristiche impiallacciatura</b>							
Lunghezza di taglio in mm (lungo vena)	2600	3000	3200	3600	3800	4000	4200
Larghezza di taglio min. in mm (contro vena)	10	10	10	10	10	10	10
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) <b>MODELLO 520</b>	515	515	515	515	515	515	515
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) <b>MODELLO 520</b> con manovella Laser	420	420	420	420	420	420	420
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) <b>MODELLO 350</b>	350	350	350	350	350	350	350
Spessore impiallacciatura in mm	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5
Massima altezza pacco in mm	50	50	50	50	50	50	50
<b>Caratteristiche macchina</b>							
Tagli al minuto (approssimativamente)	4	4	4	4	4	4	4
Apertura pressore in mm	100	100	100	100	100	100	100
Funzionamento pressore e lama	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy
Energia elettrica in kW	11	11	11	11	11	11	11
Consumo energia elettrica in kWh	6	6	6	6	6	6	6
<b>Dimensioni e peso</b>							
Lunghezza in mm	4750	5150	5350	5750	5950	6150	6350
Larghezza in mm <b>MODELLO 520</b>	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Larghezza in mm <b>MODELLO 350</b>	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza in mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Altezza piano di lavoro in mm	900	900	900	900	900	900	900
Peso netto in Kg (approssimativamente) <b>MODELLO 520</b>	9000	11000	12000	13000	13500	14200	14600
Peso netto in Kg (approssimativamente) <b>MODELLO 350</b>	8500	10000	11000	12500	13200	13700	14000

*"i dati mostrati non sono vincolanti e potrebbero subire cambiamenti"*

