

**TRM-2L
TAGLIERINA A DUE LAME**

Angolo di taglio 45°

	2600	3000	3200	3600	3800	4000	4200
Caratteristiche impiallacciatura							
Lunghezza di taglio in mm (lungo vena)	2600	3000	3200	3600	3800	4000	4200
Larghezza di taglio min. in mm (contro vena)	10	10	10	10	10	10	10
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) MODELLO 520	515	515	515	515	515	515	515
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) MODELLO 520 con manovella Laser	420	420	420	420	420	420	420
Larghezza di taglio max in mm (contro vena) MODELLO 350	350	350	350	350	350	350	350
Spessore impiallacciatura in mm	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5	0,3 -1,5
Massima altezza pacco in mm	50	50	50	50	50	50	50
Caratteristiche macchina							
Tagli al minuto (approssimativamente)	4	4	4	4	4	4	4
Apertura pressore in mm	100	100	100	100	100	100	100
Funzionamento pressore e lama	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy	Hy
Energia elettrica in kW	11	11	11	11	11	11	11
Consumo energia elettrica in kWh	6	6	6	6	6	6	6
Dimensioni e peso							
Lunghezza in mm	4500	4900	5100	5500	5700	5900	6100
Larghezza in mm MODELLO 520	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Larghezza in mm MODELLO 350	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza in mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Altezza piano di lavoro in mm	900	900	900	900	900	900	900
Peso netto in Kg (approssimativamente) MODELLO 520	800	9300	10300	12500	13200	13700	14000
Peso netto in Kg (approssimativamente) MODELLO 350	7000	9000	10000	11300	12300	13000	13500

Colori

Blu
Grigio caldo (chiaro)
Grigio caldo (scuro)

Optional

Scaricatore automatico posteriore
Manovella laser
Squadre a 90° e 45°

*"I dati tecnici mostrati non sono vincolanti e
dipendono dalle circostanze locali"*

"I dati tecnici mostrati possono subire cambiamenti"



Monguzzi Paolo, Carlo & C. S.n.c.
Via Marsala 5, 20061 Carugate (MI) ITALIA
Tel.: 02/9253802
Fax: 02/9252204
info@monguzzi.net
www.monguzzi.net